


Thema

Werken op hoogte

Titel oplossing

Beveiliging voor vloer- of dakopening

Beveiliging voor vloer- of dakopening	
Type oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Technisch ▪ Plaats arbeidshygiënische strategie: <ul style="list-style-type: none"> ○ Individuele maatregel
Beschrijving oplossing	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De beveiliging voor dak of vloeropeningen wordt vrij geplaatst langs de rand van niet-draagkrachtige delen van het dak of vloer, zoals lichtkoepels. De beveiliging is uitgevoerd als hekwerk dat bescherming biedt tegen vallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het dak of de vloer. 
Oplossing voor:	<p>Handelingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De beveiliging is gemakkelijk te plaatsen en biedt bescherming tegen vallen op of struikelen over deze niet-draagkrachtige delen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het dak. <p>Knelpunten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valgevaar
Beoogde effecten	
Arbo / ergonomie effect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De beveiliging is gemakkelijk te plaatsen en biedt bescherming tegen vallen op of struikelen over deze niet-draagkrachtige delen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op het dak.
Efficiency effect	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Deze beveiliging hoeft niet bevestigd te worden aan het dak waardoor het dak niet wordt beschadigd. De beveiliging is snel te plaatsen. Bij voorkeur niet verplaatsen, maar kiezen als permanente beveiliging rondom lichtkoepels en lichtstraten.